



BSA

Kombitankwagen

Kompetenz auf höchstem Niveau

18.000 – 20.000 – 22.000 Liter





BSA



Drehschemellenkung



Schlauchablagekästen

Kombitankwagen 18000 l – 20000 l – 22000 l

Serienmäßige Grundausstattung

- Stahltank, feuerverzinkt, mit eingeschweißten Versteifungsringen, zwei bzw. drei Schwallblechen
- Drehschemellenkung
- Zwei bzw. drei Bremsachsen Spur 2050 mm
- Parabelfederung • Achsabstand 1340 mm
- Druckluftbremse mit ALB-Regler
- Füllstandsanzeige mit Innenschwimmer, drei Schaugläser zusätzlich
- Bereifung 385/65R22,5
- Kotflügel Kunststoff und Unterfahrschutz für 40 km/h-Zulassung
- Zwei Schlauchablagekästen
- Vorbereitung für Anbau Kompressor mit Sicherheitseinrichtungen
- Vorbereitung für Übersaugtrichter
- Vorbereitung für Turbobefüller
- Drei Blindstutzen Ø 200 mm, vorne, hinten und hinten oben
- Entleerungsstutzen NW 150 mit Schieber, hydraulisch betätigt (Ew) und V-Teil NW 150

Mögliche Optionen:

- Lenkachse
- Elektronische Zwangslenkung
- Kompressor mit Hydraulikantrieb inkl. Sicherheitseinrichtungen
- Einfülldom Ø 400 mm hydraulisch betätigt (bei Vakuumtankwagen)
- Schiebedeckel lichte 65 x 50 cm hydraulisch betätigt (bei Transporttankwagen)
- Andockvorrichtung hinten NW 200 mit hydraulisch betätigtem Schieber
- Turbobefüller NW 150 oder NW 200

Ihr Händler:

BSA GmbH
Bernecker Str. 5
D-95509 Marktschorgast
Tel. +49 9227 938-0
Fax + 49 9227 938-200
info@bsa-de.com
www.bsa-de.com

A BAUER Group company