

TOP  
QUALITÄT

  
**BOMECH**

## Greenstar-Flex Schleppsuhverteiler



Getreide



Gras



Acker





### Die optimale Güllendüngung für Grünland, Getreide und Ackerland

Der speziell geformte Schleppsuh aus Edelstahl öffnet den Pflanzenbestand und die Gülle wird direkt auf dem Boden abgelegt. Mit dieser Technik können die Pflanzen die Nährstoffe schneller aufnehmen und gleichzeitig wird eine mögliche Blattverschmutzung vermieden. Ebenso erhalten Sie eine bessere Qualität Ihres Grundfutters, die sich auf die höhere Futteraufnahme Ihres Viehbestandes positiv auswirkt. Nach dem Ausbringen schließt sich die Pflanzendecke, wodurch sich die Emissionen auf ein Minimum reduzieren.

  
**BOMECH**

Zandhuisweg 36  
7665 SH Albergen  
T +31 (0)546 442 111  
F +31 (0)546 442 115  
info@bomech.nl

www.bomech.nl






Durch das neu integrierte Hangaussgleichssystem passen sich die einzelnen gefederten Schleppsuh dem Gelände optimal an. Der Zugkraftbedarf bleibt trotz der grossen Arbeitsbreite gering. Für eine exakte Verteilung der Gülle sorgt ein ExaCut Verteiler mit integriertem Schneidwerk, und FremdkörperAbscheider.



### Merkmale des Greenstar-Flex:

- Kein Nachlaufen der Gülle durch hochschwenken der Schleppsuh.
- Somit keine Verschmutzung von Straßen und Wirtschaftswege.
- Optimaler Anpressdruck der Schleppsuh an den Boden
- Optimale Niveaueinstellung der Schleppsuh an die Bodenoberfläche
- Einfacher Einklappmechanismus hinter dem Fahrzeug in die Transportstellung
- Einfache, Kompakte und solide Bauweise
- Geringes Eigengewicht
- Problemlose Montage an jedes Fahrzeug auch ohne Hubvorrichtung möglich





Kein "Zusammenhaken" von Ernterückständen durch speziell geformte Schleppsuh aus Edelstahl. Für die optimale und verstopfungsfreie Gülleablage sorgen die strapazierfähigen Gummidüsen.





Individuelle Montage an jedem Fahrzeug auch ohne separate Hubvorrichtung möglich.





Der Hangaussgleich, der auch in diesem System verbaut ist, kann 1 Meter auf 7.5 Meter Breite ausgleichen.

### TECHNISCHE DATEN

Type Greenstar Flex	5.3	6.2	7.5	8.8	
Arbeitsbreite	5300	6200	7500	8600	mm
Transportbreite	2.55	2.55	2.55	2.95	m
Gewicht	460	540	620	680	kg
Schlauchabstand	22	22	22	22	cm
Schlauchabgänge	24	28	34	40	

Patentiertes System

  
**BOMECH**

www.bomech.nl

Technische Daten sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten